

G:B:D:



:ART

**OPERATORI PER
CANCELLI A BATTENTE**





ART

Operatori elettromeccanici a braccio articolato per cancelli a battente

La serie ART consente l'installazione anche in condizioni particolari, per esempio in presenza di pilastri di grandi dimensioni. Grazie alla piastra di fissaggio speciale, l'installazione risulta semplice e veloce. ART incorpora i finecorsa di apertura e chiusura e il dispositivo di sblocco per la manovra di emergenza (è disponibile anche l'accessorio per

avere il dispositivo montato a parete con la funzione di selettore a chiave).

Nella versione a 24 Vdc può essere integrato con il kit batterie opzionale, per aprire e chiudere il cancello anche in caso di black-out, inoltre permette di raggiungere il massimo livello di sicurezza antischiacciamento, come previsto dalla normativa EN 12453.

Dati tecnici	ART5000	ART5024
utilizzo	residenziale	intensivo
frequenza di utilizzo	30%	40%
alimentazione motore	● 230 Vac - 50/60 Hz	● 24 Vdc
potenza assorbita	200W	100W
grado di protezione	IP53	IP53
velocità di rotazione dell'albero	7,8°/s	5,6°/s
coppia max.	250 Nm	250 Nm
coppia nominale	200 Nm	200 Nm
regolazione della coppia	elettronica	elettronica
regolazione della velocità	SI **	SI **
lunghezza max. anta	3 m *	3 m *
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	140°C	-
finecorsa	2 - apertura e chiusura	2 - apertura e chiusura
automazioni irreversibili	SI	SI
peso operatore	11,1 Kg	11,1 Kg

* in caso di applicazione su ante cieche/tamburate o superiori a 2,5 m, si consiglia l'uso di una elettroserratura

** tramite apposita apparecchiatura di comando: BA230 per ART5000, BA24 per ART5024

Accessori



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com