

G:B:D:



•SL 200-300

**OPERATORI PER
CANCELLI SCORREVOLI**





● SL 200 - 300

Motoriduttori elettromeccanici irreversibili per cancelli scorrevoli

La nuovissima gamma di motoriduttori elettromeccanici per cancelli scorrevoli di piccole e medie dimensioni (da 300 Kg fino a 500 Kg) adatti per uso residenziale. Estremamente facile da installare, con possibilità di regolazioni sull'asse orizzontale e verticale. Ingranaggi interamente in acciaio e bronzo-alluminio per la massima silenziosità di manovra e affidabilità nel tempo. La tecnologia a 24 Vdc consente inoltre di ottenere il massimo livello di sicurezza, come previsto dalla normativa EN 12453.

Per chi desidera aprire e chiudere il proprio cancello velocemente questa è la scelta giusta. Grazie alla centrale di comando incorporata SC24 è possibile regolare facilmente la forza e velocità di movimento, compresi i rallentamenti in apertura e chiusura.

È possibile anche installare il kit batterie opzionale direttamente sul motoriduttore, per consentire l'apertura e la chiusura del cancello anche in caso di black-out.

SL: tecnologia, praticità e design in un solo prodotto!

Dati tecnici	SL244	SL344
utilizzo	residenziale	intensivo
frequenza di utilizzo	50%	90%
alimentazione motore	● 24 Vdc	● 24 Vdc
potenza assorbita	100W	100W
grado di protezione	IP55	IP55
velocità	150 mm/s - Z = 16 M 4	200 mm/s - Z = 16 M 4
coppia max	9 Nm	12 Nm
coppia nominale	6 Nm	6 Nm
regolazione della coppia	elettronica	elettronica
regolazione della velocità	SI	SI
peso max. anta	300 Kg	500 Kg
temperatura di funzionamento	-20°C +60°C	-20°C +60°C
protezione termica	-	-
lubrificazione	grasso ALBIDA EP2	grasso ALBIDA EP2
peso operatore	7 Kg	8 Kg

Accessori

Centralina di comando
incorporata

Kit batterie
(optional)



Led segnalazione
stato batteria

Dispositivo di sblocco

Meccanica realizzata in
acciaio e bronzo-alluminio

Struttura in alluminio
pressofuso



 a **BANDINI INDUSTRIE** company



Associato



GIBIDI

GI.BI.DI. S.r.l.

Via Abetone Brennero, 177/B
46025 Poggio Rusco (MN) - ITALY
Tel. +39.0386.52.20.11
Fax +39.0386.52.20.31
info@gibidi.com

www.gibidi.com